



CHECKLISTE

WOHNMOBIL EINWINTERN

INSPEKTION & REINIGUNG

- Das Wohnmobil auf groben Schmutz kontrollieren (Laub, Erde etc). Insbesondere am Rahmen und Unterboden gilt es Rostansatz zu vermeiden
- Wohnmobil lüften
- Reisemobil waschen, polieren und mit Wachs versiegeln
- Abläufe von Türen und Schwellen reinigen
- Auf Lackschäden und andere kleine Schäden prüfen und direkt beheben
- Fenster und Türdichtungen mit Gummipflegemittel ohne Lösungsmittel (Vaseline) pflegen



CHECK: WASSER, GAS & BORDTECHNIK

- Frostschutz für Kühlwasser und Scheibenwischanlage nachfüllen, um ein Einfrieren zu verhindern
- Sämtliche Wassertanks leeren (Frischwasser, Warmwasser, Abwasser, Toilettenkassette sowie Toilette) - Tanks gut reinigen und lüften
- Kühlschrank leicht öffnen, damit Luft zirkuliert und Schimmelbildung verhindert wird
- Gasflaschen vom System trennen und mit Schutzkappen versehen
- Strom ausschalten, alle Verbraucher vom Strom trennen
- Bordbatterie vollständig aufladen, ggf. abklemmen oder komplett ausbauen
- WICHTIG:** Während der Winterpause Batterie ca. alle 4-8 Wochen nachladen, um Tiefentladung zu vermeiden
- Starter- und Versorgungsbatterie aufladen
- Reifen mit etwa 0,5 bar über dem normalen Betriebsdruck befüllen. Empfehlenswert: Reifenmulden nutzen – damit verhindern Sie Standschäden.






CHECKLISTE

WOHNMOBIL EINWINTERN

VOLLTANKEN!

- Fahrzeug volltanken - Kunststofftank leer, Stahltank voll: Bei Dieselfahrzeugen mit Kunststofftank sollte der Tank leer sein, damit sich keine Bakterienkulturen bilden. Bei Dieselfahrzeugen mit Stahltank sollte der Tank zum Korrosionsschutz voll sein und zudem ein Additiv mit Biozid hinzugefügt werden



FAHRZEUG LAGERN

- Trocken, ebenerdigen Standplatz mit Unterstand wählen (z.B. Garage, Carport)
- Bei Parken im Freien: Fahrzeug mit Luftdurchlässiger Plane schützen, ggf. mit Diebstahlsicherung schützen (Radkralle, Deichselschloss etc.)
- Gang einlegen, Handbremse lösen, Reifen evtl. mit Keilen sichern
- Fenster, Türen und Rohre (z.B. Auspuff) sorgfältig verschließen, um das Eindringen von Tieren zu verhindern
- Regelmäßig lüften, Luftfeuchtigkeit mit Granulat oder regelmäßigem Heizen verhindern
- Nach dem Überwintern das Fahrzeug auf Stockflecken untersuchen, die in Folge von Kältebrücken entstehen können. Diese Stockflecken sind der erste Hinweis auf Schimmel

